

Datenblatt 73659



Bezeichnung	Spiralbohrer
Schneidrichtung	rechts
Schneidstoff	HSS-E
Oberfläche	dampfbehandelt
Innenkühlung	ohne
Typ	Intensiv HD
Norm	DIN 376
Schaft	DZ
Gewindeart	M
Typ	Gewindebohrer
Form	C

Werkstoffe	N/mm ² v _c	
	<=	m/min
Rostfreie Stähle geschwefelt	900	10
Rostfreie Stähle austenitisch	1100	8

	Gewindegröße	Schaftdurchmesser [mm]	abgesetzter Durchmesser [mm]	Kernloch-Ø [mm]	Gesamtlänge [mm]	Gewindelänge [mm]	Nutenlänge [mm]	Nutzlänge [mm]	Nutenzahl
M12	9	8,8	10,2	110	18,5	45	49	3	
M14	11	10,8	12	110	20	49	53	3	
M16	12	11,8	14	110	20	50	54	4	
M20	16	15,8	17,5	140	25	58	62	4	

Eventuelle Druckfehler oder zwischenzeitlich eingetretene Änderungen berechtigen nicht zu Ansprüchen.

Gühring KG, Postfach 100247, 72423 Albstadt * info@guehring.de * www.guehring.de